

# iFLOW

## ПРАВИЛА

## НАИМЕНОВАНИЯ

оборудования iFLOW





## Камеры

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	IC -	1	3	4	1	X	U	XX	XX	(X)
	Тип:	Серия:	Тип корпуса:	Разрешение:	Дополнительное освещение /Чувствительность	По умолчанию пусто	По умолчанию пусто	По умолчанию пусто	По умолчанию пусто	По умолчанию пусто
<b>iFLOW</b>	IC: IP фиксированная камера IP: IP-Pan/Tilt камера AC: HD фиксированная камера AP: HD Pan/Tilt камера	1: Eco 2: Value 3: Advance 4: Pro 5: Ultra ....	0: корпус без объектива 1: мини-цилиндр 2: цилиндр 3: шар 4: купол 5: плоский купол 6: вариофокальный цилиндр 7: вариофокальный купол 8: вариофокальный шар 9: мини-куб	2: 2 Мп 3: 3 Мп 4: 4 Мп 5: 5 Мп ..... A: 12 Мп B: 16 Мп C: 24 Мп D: 32 Мп	0: нет 1: ИК 2: Гибридная подсветка DiLight 3: Улучшенная ИК-подсветка 4: Цветное изображение 24/7 BrightVu 5: Гибридная подсветка+ DarkViewer 6: Цветное изображение 24/7 BrightVu+ DiLight 7: Двойной сенсор 8: AI-ISP (DarkViewer 2.0) +ИК 9: AI-ISP (DarkViewer 2.0) + гибридная подсветка DiLight	F: рыбий глаз P: панорамная	C: слот SD H: обогреватель I: интерком (микрофон+динамик) M: микрофон S: тревога-аудиовход/ выход W: Wi-Fi Z: зум	4, 12, 25, 32... кратность увеличения объектива	/A: стробоскоп+динамик /E: защитный кожух /F: оптоволоконно /L: низкая температура /M: HDMI /P: ANPR (PA): корпус из полиамида /W: стеклоочиститель /Y: антикоррозия /S: нержавеющая сталь	По умолчанию пусто: первое поколение B, C, D... : версия поколения
<b>Пример</b>	<b>F-IC-1341M</b>	Фиксированная IP-видеокамера, серия Eco, шар, 4 Мп, ИК-подсветка, микрофон, первое поколение								
	<b>F-AC-1252M</b>	Фиксированная HD-камера, серия Eco, цилиндр, 5 Мп, гибридная подсветка DiLight, микрофон, первое поколение								
	<b>F-IC-2542C2MS</b>	Фиксированная IP-камера, серия Value, плоский купол 4 Мп, гибридная подсветка DiLight, SD-слот, 2 микрофона, тревога-аудиовход/ выход, первое поколение								
	<b>F-AP-1421Z25</b>	Поворотная HD Pan/Tilt камера, серия Eco, купольная 2 Мп, ИК-подсветка, 25-кратное увеличение, первое поколение								
	<b>F-IC-2344PCMS/A</b>	Панорамная IP-камера, серия Value, шар, 4 Мп, цветное изображение 24/7 BrightVu, SD-слот, микрофон, тревожный аудиовход/выход, стробоскоп+динамик, первое поколение								
	<b>F-IP-4465PCHSZ32/W</b>	Поворотная IP-Pan/Tilt камера, серия Pro, купольная, панорамная, 6 Мп, гибридная подсветка+ DarkViewer, обогреватель, SD-слот, тревога-аудиовход/выход, 32-кратный зум, стеклоочиститель, первое поколение								
	<b>F-IC-5641CHSZ4/PY</b>	Фиксированная P-видеокамера, серия Ultra, вариофокальный цилиндр, 4 Мп, ИК-подсветка, SD-слот, обогреватель, тревожный аудиовход/выход, 4-кратное увеличение, ANPR, антикоррозийная, первое поколение								

# Видеорегистраторы NVR, CVR



NVR							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	NR -	1	04	P		(XX)	(X)
iFLOW	<b>Тип:</b> NR: NVR SR: интеллектуальный регистратор CR: Центральный регистратор	<b>Серия:</b> 0: Lite 1: Eco 2: Value 3: Advanced 4: Pro 5: Ultra ....	<b>Количество каналов:</b> 04/08/16/32/64/128/...	<b>По умолчанию пусто:</b> E: PoE P: пластиковый корпус X: Аналитика	<b>По умолчанию пусто: 1HDD</b> /2 – 2HDD /4 – 4HDD /8 – 8HDD /16 - 16HDD ...	<b>По умолчанию пусто:</b> Емкость встроенного жесткого диска	<b>По умолчанию пусто:</b> первое поколение B, C, D... : версия поколения
Пример	<b>F-NR-104P</b>	IP-регистратор, серия Eco, до 4 каналов для записи, 1HDD, первое поколение					
	<b>F-NR-216EX/2</b>	IP-регистратор, серия Value, до 16 каналов для записи, порты PoE, аналитика: распознавание лиц и защита периметра, 2HDD, первое поколение					
	<b>F-NR-316EX/2</b>	IP-регистратор, серия Advanced, до 16 каналов для записи, порты PoE, аналитика: распознавание лиц и защита периметра, 2HDD, первое поколение					
	<b>F-SR-464X/8</b>	Интеллектуальный IP-регистратор, серия Pro, до 64 каналов для записи, аналитика: распознавание лиц и защита периметра, 8HDD, первое поколение					
	<b>F-CR-2256/24(96T)</b>	Центральный рекордер, серия Value, до 256 каналов для записи, 24HDD, встроенный HDD 96TB					

# Гибридные видеорегистраторы DVR



**iFLOW**  
БУДЬ В ПОТОКЕ ИННОВАЦИЙ

DVR						
	①	②	③	④	⑤	⑥
	IC -	1	04	2		(X)
<b>iFLOW</b>	<b>Тип:</b> HR: гибридный видеорегистратор	<b>Серия:</b> 1: Eco 2: Value 3: Advanced 4: Pro 5: Ultra ....	<b>Количество каналов:</b> 04/08/16/32	<b>Разрешение:</b> 2: 2 Мп 3: 3 Мп 4: 4 Мп 5: 5 Мп .....	<b>По умолчанию - пусто: – 1HDD</b> /2 – 2HDD /4 – 4HDD /8 – 8HDD ...	<b>По умолчанию пусто:</b> первое поколение В, С, D... : версия поколения
<b>Пример</b>	<b>F-HR-1042</b>	Гибридный регистратор, серия Eco, до 4 каналов записи для аналоговых камер, до 2 Мп (аналоговая камера), 1HDD, первое поколение				
	<b>F-HR-2328/8</b>	Гибридный регистратор, серия Value, до 32 каналов записи для аналоговых камер, 8 Мп (аналоговая камера), 8HDD, первое поколение				

# Коммутаторы



## Коммутаторы

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
	SW -	E	M	2	26	POE	-V	M	-48G6HO	/HE	(B)
<b>IFLOW</b>	SW: Коммутатор	E: Коммутатор для помещений I: Промышленный коммутатор	U: Неуправляемый M: Настраиваемый F: Полностью управляемый 3: Уровень L3 5: Улучшенный уровень L3 7: Кампусный коммутатор	2: Все порты 100M 4: Смешанные порты 100M + 1000M 6: Все порты 1000M 8: Смешанные порты 1000M + 10G	Фактическое количество доступных портов	OE: Оптические и медные порты O: Все оптические порты POE: PoE коммутатор HPOE: Hi-PoE 802.3bt D: Настольный в пластиковом корпусе MP: MCU POE DP: Настольный в пластиковом корпусе с POE R: Монтаж в стойку	V: Value P: Pro U: Ultra O: SOHO	N/A: без интеллектуального управления M: с интеллектуальным управлением	-48G6HO M: 100M Ethernet порт G: 1000M Ethernet порт GO: 1000M оптический порт HO: 10G оптический порт GX: 1000M мультиплексированный порт	По умолчанию пусто: стандартная L: Версия с низким энергопотреблением HE: Версия для сложных условий эксплуатации R: Ретранслятор	<b>По умолчанию пусто:</b> первое поколение B, C, D... : версия поколения
<b>Пример</b>	F-SW-EU605D-O	Неуправляемый коммутатор, 5 1000M RJ45 портов, настольный в пластиковом корпусе, серия SOHO, первое поколение									
	F-SW-EM205POE-VM/L	Настраиваемый коммутатор, 4 10/100M RJ45 PoE портов, 1 10/100M RJ45 порт, серия Value, первое поколение									
	F-SW-IU606POE	Неуправляемый промышленный коммутатор, 4 1000M RJ45 PoE портов, 2 1000M SFP uplink порта, -40°C ~75°C, серия Pro, первое поколение									

# FLOW

генератор энергии  
для Вашего бизнеса

